KSG52HE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Materiale Verniciato
Codice EAN	8017709275143
Larghezza cappa	54 cm
Estetica	Universale
Colore	Silver
Colore serigrafia	Nero
Logo	Serigrafato



Comandi

Regolazione comandi	Slider

Programmi / Funzioni

N° velocità	3

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	1
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Potenza luce	3 W	**Diametro imbocco motore**	120 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	2700 °K	**Distanza minima istallazione da piano cottura gas**	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	406 m³/h	**Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico**	500 mm
Potenza motore	140 W	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	**Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Velocità 1	288	62

Velocità 2	340	66
Velocità 3	368	67


Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	71 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	D
Efficienza fuido dinamica (FDE)	11
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E
Efficienza di illuminazione (LE)	12,1 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	D
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	66 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	290 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	368 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	62 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,6
Indice di efficienza energetica	87,3
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	206 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	218 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	113 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	6 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	73 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	67 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	146 W
Corrente	
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	


534,3
299,6
492,5
Ø120
207,8
177
5
26
21,4
256,9
234
101,5

Accessori Compatibili



KITFC62

Filtro Carbone attivo rotondo 2 pezzi per KIT

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

